


CHMSV

Viengyslio kabelio jungiamoji termosusitraukianti mova

Visiems polimeriniams viengysliams kabeliams su varžtiniu sujungikliu

Viengyslio kabelio jungiamosios movos CHMSV yra tinkamos visiems plastiko izoliacijos viengysliams kabeliams (PVC, PE, XLPE, EPR). Movomis galima sujungti skirtingų diametrų kabelių laidininkus, pusiau laidžius sluoksnius ir ekranus (juostinį arba vielinį).



Charakteristikos

- Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento
- Tinka aliuminio ir vario laidininkams
- Tinka kabeliams su vieliniu (Al/Cu) arba juostiniu (Al/Cu) ekranu
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Greitas ir patogus montavimas
- Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui
- Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, agresyviai grunto poveikiui, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai

- Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Viduje
- Lauke (-35 .. +35 °C)
- Po žeme
- Vandenyje
- Instaliaciniuose vamzdžiuose

Komplektacija

- Storasieniai izoliaciniai termosusitraukiantys vamzdeliai
- Storasienis išorinio apvalkalo termosusitraukiantis vamzdelis su klizais

- Lauko kontrolės elementas FSE
- Varinė pinta kojinė
- Spyruokliniai žiedai
- Novatoriškas varžtinis sujungiklis su pusiau laidžiu apvalkalu (EN61238-1)
- Lauko kontrolės mastika (mėlyna)
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, 629-1)

Tipas	Min. laidininko izoliacijos \varnothing po pusiau laidaus sluoksnio pašalinimo mm	Leistina kabelio kvadratura mm ²				L mm	Kodas	
		12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV			
U^o/U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV								
CHMSV 12 kV	25-95	12,6	25-95			600	258130	
	70-150	14,7	70-150			600	258131	
	95-240	17,3	95-240			600	258132	
	240-400	23,1	240-400			650	258133	
U^o/U(Um) 8,7/15 (17,5) kV								
CHMSV 17 kV	25-95	14,7		25-95		600	258135	
	70-150	18,0		70-150		600	258136	
	95-240	19,9		95-240		600	258137	
	240-400	24,0		240-400		700	258138	
U^o/U(Um) 12/20 (24) kV – 12,7/22 (24) kV								
CHMSV 24 kV	16-95	14,7			16-95	600	258140	
	50-150	17,3			50-150	600	258141	
	95-240	19,9			95-240	600	258142	
	240-400	27,3			240-400	700	258143	
U^o/U(Um) 18/30 (36) kV – 19/33 (36) kV								
CHMSV 36 kV	50-150	20,9				50-150	600	258144
	95-240	24,2				95-240	600	258145
	240-400	32,0				240-400	700	258146

Pastabos:

- ✓ Pagal atskirą užsakymą galimi kiti kabelių gyslų skerspjūviai iki 1000 mm²
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus