


CHMPRSV 3-1

Pereinamoji termosusitraukianti mova

Iš popieriumi izoliuoto kabelio į plastiką izoliuotą kabelį, su varžtiniais sujungikliais

Pereinamosios movos CHMPRSV3-1 yra tinkamos sujungti tris viengyslius plastiką izoliuotus (su vieliniu arba juostiniu ekranu) kabelius su trigysliais takia alyva impregnuotais, popieriumi izoliuotais (su bendru metaliniu apvalkalu) kabeliais iki 17,5kV.



- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Charakteristikos • Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento • Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas • Greitas ir patogus montavimas • Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui • Tinka kabeliams su vieliniu (Al/Cu) arba juostiniu (Al/Cu) ekranu (TSLE arba AHXAMK-W tipo) • Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, agresyviai grunto poveikiui, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui, tokiai alyvai, mechaniniam poveikiui, erozijai • Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes • Sandėliavimo laikas neribojamas | <ul style="list-style-type: none"> • Naudojimas • Viduje • Lauke (-35 .. +35 °C) • Po žeme • Vandenyje • Instaliaciniuose vamzdžiuose | <ul style="list-style-type: none"> • Komplektacija • Pirštinė • Storasis išorinio apvalkalo termosusitraukiantis vamzdelis su klėjais • Takią alyvą hermetizuojantys vamzdeliai • Termosusitraukiantys vamzdeliai • Lauko kontrolės elementas FSE • Sujungikliai • Įžeminimo elementai (be litavimo) • Varinės pintos juostos • Spyruokliniai žiedai • Surinkimo priedai • Hermetizuojanti mastika • Lauko kontrolės mastika (mėlyna) • Apsauga nuo perkaitinimo • Instrukcija EN/LT kalbomis |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Testavimas • CENELEC HD 629.2, HD 628 • GOST 13781.0-86 | |

Tipas	Min. laidininko izoliacijos Ø po pusiau laidaus sluoksnio pašalinimo mm		12 kV	17,5 kV	L mm	Kodas
			Kabelio kvadratūra mm ²	Kabelio kvadratūra mm ²		
U_o/U(U_m) 6/10 (12) kV – 8,7/15 (17,5) kV / Plastiką izoliuotam kabeliui su vieliniu ekranu (TSLE tipo)						
CHMPRSV 3-1 17kV	35-95	12,6	35-95	35-95	1200	264988
	70-150	17,3	95-150	70-150	1200	265205
	95-240	17,3	95-240	95-240	1200	264769
	240-400	23,1	240-400	240-400	1200	265501
U_o/U(U_m) 6/10 (12) kV – 8,7/15 (17,5) kV / Plastiką izoliuotam kabeliui su juostiniu ekranu (AHXAMK-W tipo)						
CHMPRSV 3-1 17kV AL/Kevlar /SV	35-70	12,6	35-70	35-70	1200	360069
	95-240	17,3	95-240	95-240	1200	260069

Pastabos:

- ✓ Movos pagal atskirą užsakymą gali būti komplektuojamos iki 42kV
- ✓ Gamyklinis nelituojamasis įžeminimo armatūros komplektas AHXAMK-W kabeliui yra movos komplekte
- ✓ Komplektas skirtas pereinamosios movos sujungimui su AHXAMK-W kabelio ketvirtąja įžeminimo gysla yra movos komplekte
- ✓ Komplektas skirtas perėjimui iš viengyslio kabelio plastikine izoliacija į trigyslį yra movos komplekte
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus