


## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 6-5</b>	6	5	8 x M25 + 2 x M32	1	34,000	<b>7205530</b>
<b>T 100 ED 10-5</b>	10	5	8 x M25 + 2 x M32	1	35,900	<b>7205533</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.


Įskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Įsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė ir saugiklio laikiklis



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 6-6 F</b>	6	6	8 x M25 + 2 x M32	1	38,650	<b>7205550</b>
<b>T 100 ED 10-6 F</b>	10	6	8 x M25 + 2 x M32	1	38,650	<b>7205553</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.


Įskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai vartotojų apsaugai ir 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Įsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T160ED“ dėžutė ir saugiklio laikiklis



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 ED 16-6 F</b>	16	6	7 x M25 5 x M32	1	64,000	<b>7205556</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Įskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai vartotojų apsaugai ir 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: iki 16 mm<sup>2</sup>. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Įsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T160ED“ dėžutė

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 ED 16-5</b>	16	5	7 x M25 5 x M32	1	62,500	<b>7205536</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.


Spalva: pastelinė oranžinė.

Įskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.


Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: iki 16 mm<sup>2</sup>. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK05.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## Iš išorės tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 6-5 A</b>	6	5	8 x M25 + 2 x M32	1	38,500	<b>7205540</b>
<b>T 100 ED 10-5 A</b>	10	5	8 x M25 + 2 x M32	1	40,600	<b>7205543</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabėlių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.


Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš išorės tvirtinama „FireBox T160ED“ dėžutė



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 ED 16-5 A</b>	16	5	7 x M25 5 x M32	1	60,000	<b>7205546</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabėlių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.


Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: iki 16 mm<sup>2</sup>. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK05.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## „FireBox“ T100ED išorinis tvirtinimas ir saugiklio laikiklis



Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 6-6 AF</b>	6	6	8 x M25 + 2 x M32	1	43,330	<b>7205560</b>
<b>T 100 ED 10-6 AF</b>	10	6	8 x M25 + 2 x M32	1	43,340	<b>7205563</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.

Kabėlių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai varotojų apsaugai ir 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## „FireBox“ T160ED išorinis tvirtinimas ir saugiklio laikiklis

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įva- dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 ED 16-6 AF</b>	16	6	7 x M25 5 x M32	1	60,000	<b>7205566</b>

PP Polipropilenas

€/vnt.


Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai varotojų apsaugai ir 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių. Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: iki 16 mm<sup>2</sup>. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK05.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## „FireBox“ T100ED išorinis tvirtinimas ir smūgiams atsparus dangtelis

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įva- dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T100ED 6-5 AS</b>	6	5	8 x M25 + 2 x M32	1	44,500	<b>7205620</b>
<b>T100ED 10-5 AS</b>	10	5	8 x M25 + 2 x M32	1	46,600	<b>7205623</b>

PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su smūgiams atspariu dangteliu ir sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.


Spalva: pastelinė oranžinė.

Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK09.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## „FireBox“ T160ED išorinis tvirtinimas ir smūgiams atsparus dangtelis

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Įva- dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T160ED 16-5 AS</b>	16	5	7 x M25 5 x M32	1	65,000	<b>7205626</b>

PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su smūgiams atspariu dangteliu ir sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.


Spalva: pastelinė oranžinė.

Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.


Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: iki 16 mm<sup>2</sup>. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas.

Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK10.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## „FireBox“ T100ED išorinis tvirtinimas su saugiklio laikikliu ir smūgiams atspariu dangteliu



Modelis	Vardinis skerspjūvis		Gnybtų skaičius	Įvaidai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	mm <sup>2</sup>						
<b>T100ED 6-6 AFS</b>	6	6	8 x M25 + 2 x M32		1	49,200	<b>7205630</b>
<b>T100ED 10-6 AFS</b>	10	6	8 x M25 + 2 x M32		1	49,300	<b>7205633</b>

PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su smūgiams atspariu dangteliu ir sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Visiškai sumontuotas jungiamasis blokas iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinoto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su saugiklio laikikliu TE-FH 520 VDE atitinkančiai, poveikio neturinčiai varotojų apsaugai ir 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių. Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: priklausomai nuo tipo, 1,5–10 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti kelias standžias mažo skerspjūvio vario gyslas. Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK09.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė duomenų perdavimo įrangai

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 4-10 D</b>	4	10	8 x M25 + 2 x M32	1	38,300	<b>7205580</b>
PP Polipropilenas						€/vnt.


Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Išskaitant sumontuotus laikiklius iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklintų apsauginio laido gnybtų. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Duomenų kabeliui su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti iki 6 standžių vario gyslų (0,5 mm<sup>2</sup>). Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## Iš išorės tvirtinama „FireBox T100ED“ dėžutė duomenų perdavimo įrangai

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 ED 4-10 AD</b>	4	10	8 x M25 + 2 x M32	1	45,600	<b>7205583</b>
PP Polipropilenas						€/vnt.


Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Išskaitant sumontuotus laikiklius iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklintų apsauginio laido gnybtų. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Duomenų kabeliui su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti iki 6 standžių vario gyslų (0,5 mm<sup>2</sup>). Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK08.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## Iš išorės tvirtinama „FireBox T350ED“ dėžutė duomenų perdavimo įrangai

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 350 ED 4-28 AD</b>	4	28	16 x M32 + 8 x M40	1	163,000	<b>7205590</b>
PP Polipropilenas						€/vnt.


Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų, mažos srovės duomenų perdavimo grandinėms su sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.


Išskaitant sumontuotus laikiklius iš aukštomis temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklintų apsauginio laido gnybtų. Pristatoma su 4 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Duomenų kabeliui su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti iki 6 standžių vario gyslų (0,5 mm<sup>2</sup>). Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK06.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## „FireBox“ T100ED duomenų perdavimo įrangai, išorinis tvirtinimas ir smūgiams atsparus dangtelis



Modelis	Vardinis		Iva-	Pak.	Svoris	Art.-Nr.
	skerspjūvis	Gnybtų				
T100ED 4-10 ADS	4 mm <sup>2</sup>	10	8 x M25 + 2 x M32	1	51,600	7205640

PP/PC Polipropilenas / polikarbonatas

€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų su smūgiams atspariu dangteliu ir sumontuotomis minkštomis įkišamomis tarpinėmis, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Įskaitant sumontuotus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklintų apsauginio laido gnybtų. Pristatoma su 2 priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis MMS 6x50 tvirtinti prie išorinių plokštelių be kaiščių.

Duomenų kabeliui su šerdies Ø 0,8 mm. Kiekvienas gnybtas gali apimti iki 6 standžių vario gyslų (0,5 mm<sup>2</sup>). Aukšta apsauga IP66, atsparumo smūgiams klasė IK09.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.

## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T100W“ dėžutė

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 100 E 4-5</b>	4	5	—	1	27,400	<b>7205510</b>

PP Polipropilenas


€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Išskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis tvirtinti be kaiščių. Maitinimo kabelio vardinis skerspjūvis: 1,5–4 mm<sup>2</sup>, duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Ne daugiau nei 2 standūs variniai laidininkai 1,5 mm<sup>2</sup> žeminimo blokui (pašalinti vielinę apsaugą). Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK07.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T160W“ dėžutė

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 E 10-5</b>	10	5	—	1	48,700	<b>7205524</b>
<b>T 160 E 16-5</b>	16	5	—	1	53,800	<b>7205528</b>

PP Polipropilenas


€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Išskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos ir paženklinto apsauginio laido gnybto. Pristatoma su priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis tvirtinti be kaiščių. Vardiniai maitinimo kabelių skerspjūviai: 10 arba 16 mm<sup>2</sup>. Ne daugiau nei 2 standūs variniai laidininkai 2,5 mm<sup>2</sup> arba 4 mm<sup>2</sup> žeminimo blokui (pašalinti vielinę apsaugą). Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK07.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.



## Iš vidaus tvirtinama „FireBox T160E“ dėžutė duomenų perdavimo įrangai

Modelis	Vardinis skerspjūvis mm <sup>2</sup>	Gnybtų skaičius	Iva-dai	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
<b>T 160 E 4-8D</b>	4	8	—	1	46,500	<b>7205520</b>

PP Polipropilenas


€/vnt.

Kabelių paskirstymo dėžutė be halogenų, kurią leidžiama naudoti elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Funkcionalumo išlaikymo klasės E30 iki E90.

Spalva: pastelinė oranžinė.

Išskaitant montuoti paruoštus laikiklius iš aukštoms temperatūroms atsparios specialios keramikos su priešgaisrinėmis varžtinėmis mūrvinėmis, skirtus tvirtinti be kaiščių. Vardinis skerspjūvis: Duomenų kabelis su šerdies Ø 0,8 mm. Aukšta apsauga IP65, atsparumo smūgiams klasė IK06. Patikrinta pagal VDE.

Išsamią informaciją apie kabelių tipus ir gamintojus rasite Šiaurės Reino-Vestfalijos mieste Ervite įsikūrusios Medžiagų patikros tarnybos (MPA) standartiniame statybose atliktų bandymų sertifikate.





## Montažinė plokštė „FireBox“ T serijai




Modelis	Matmuo Tinka kabelių				Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	Aukštis B mm	x mm	y mm	paskirstymo dėžutėms			
MP T610	141	185	52	125	1	23,600	7205480
MP T616	159	220	63	165	1	34,500	7205484

**St** Plienas


€/vnt.

**DD** cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Montavimo plokštė „FireBox“ T serijos kabelių šakotuvams tvirtinti (su išoriniu tvirtinimu) prie kabelių lovelių ar kopėčių, kurių šonų aukštis 60 mm. Lenka lakštinio plieno konstrukcija leidžia saugiai montuoti funkcionalumą išlaikančius kabelius, jų nelenkiant ties šoniniu profiliu.



## Saugiklis „FireBox T“




Modelis	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
TE-FH 520	1	1,800	7205570

€/vnt.

Apsauginis laikiklis su bajoneto jungtimi miniatiūriniam saugikliui Ø 5 x 20 mm. Funkcionalumo išlaikymo jungties gysla, vardinis skersmuo 2,5 mm<sup>2</sup>, izoliuota. Skirta montuoti ant vieno iš laisvų „FireBox“ T serijos paskirstymo dėžutės gaubtų, prisukant pridėtu varžtu.

## Keramikinis gnybtas




Modelis	Vardinis skerspjūvis				Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	Plotis mm	Aukštis mm	Ilgis mm	mm <sup>2</sup>		
TK 04	0,5 - 4	8,5	21,5	21,5	0,880	7205700
TK 06	6	8,5	21,5	21,5	0,880	7205702
TK 10	10	12,5	24	24	1,840	7205704
TK 16	16	15	28	18	3,160	7205706

€/100 vnt.

Aukštai temperatūrai atsparus keramikinis gnybtas „FireBox“ T serijai modifikuoti.

## Apsauginis laidų gnybtas



Modelis	Vardinis skerspjūvis				Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
	Plotis mm	Aukštis mm	Ilgis mm	mm <sup>2</sup>		
TPE 04	4	6	26	19,4	0,400	7205708
TPE 25	25	11	41,5	23,1	1,440	7205710

€/100 vnt.


Apsauginio laido gnybtas naujai „FireBox“ T serijos įrangai montuoti su žaliai geltonu žymėjimu.

## Kabulių sandariklis, rinkinys su antveržle

Modelis	Sriegis	Kartoninėje pakuotėje vienetų	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
V-TEC VM20+ OR	M20 x 1,5	100	10	1,106	7205660
V-TEC VM25+ OR	M25 x 1,5	100	10	1,710	7205663
V-TEC VM32+ OR	M32 x 1,5	100	10	2,840	7205666
V-TEC VM40+ OR	M40 x 1,5	120	10	5,150	7205669

PA/GF Poliamidas, sustiprintas stiklo pluoštu

€/100 vnt.



Dangtinę veržlę primenantis tvirtas kabelio sandariklis su metrinu prijungiamuoju sriegiu pagal IEC 423 įskaitant montuoti paruoštą kontra veržlę.

Kai keliami aukšti su sandarumu susiję reikalavimai. Apsauga nuo laidų ištraukimo ir persukimo. Išlietas sandarinimo žiedas, todėl nereikalinga sandarinimo tarpinė. Apipurkšta tarpinio antgalio sandarinimo lūpa, todėl nereikalingas sandarinimo žiedas su prijungimo sriegiu.

VDE patikrinta pagal DIN EN 50262, apsauga IP 68 esant 5 bar 1 h.

Elektros funkcionalumui palaikyti pagal DIN 4102 standarto 12 dalį, naudojant su T serijos „FireBox“ kabelių paskirstymo dėžutėmis.

Spalva: pastelinė oranžinė.

G	D	SW1	E1	SW2	E2	L min.	L maks.	L1	L2	L3
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20 x M1,5	6 - 13	24	27	24	27	23,5	30,5	9	5	6
25 x M1,5	9 - 17	29	32	32	36	26	35	10	6	6,5
32 x M1,5	15 - 21	36	41	41	46	29	40	11	6	7
40 x M1,5	16 - 28	44	50	50	56	36	46	11	7	7,5


Matmenys

## Įkišama tarpinė „FireBox“ T serija

Modelis	skirta Ø Dydis mm	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
EDK 25 OR	M25   0 - 22	10	0,165	7205675
EDK 32 OR	M32   0 - 27	10	0,274	7205677
EDK 40 OR	M40   0 - 34	10	0,420	7205679

EVA Etilenvinilo acetatas

€/100 vnt.



Minkštą praduriamą sandarintoją galima nukirpti bet kurioje vietoje, todėl jį galima pritaikyti prie esamo kabelio skersmens.


Spalva: pastelinė oranžinė.

## Ženklinimo lentelė

Modelis	Kalba	Pak. vienetų	Svoris kg/100 vnt.	Art.-Nr.
KS-E DE	Vokiečių	10	0,600	7205423
KS-E EN	Anglų	10	0,600	7205432
KS-E HU	Vengrų	10	0,600	7205434
KS-E PL	Lenkų	10	0,600	7205436
KS-E FI	Suomių	10	0,600	7205437
KS-E SE	Švedų	10	0,600	7205424

PVC Polivinilo chloridas

€/vnt.



Lipni identifikacinė lentelė skirta funkcionalumo palaikymo ženkinimui pagal DIN 4102 standarto 12 dalį.