

Kabėlių paskirstymo dėžutės iš termoplasto, A serija



Kabėlių paskirstymo dėžutė A 6

Tipas	Priedai	Spalva	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
A 6	be gnybtų kaladėlės	šviesiai pilka	10	10	2,500	2000 00 1
A 6 HF RW	–	baltas	10	10	2,500	2000 00 5
A 6 HF RO	–	raudona	10	10	2,500	2000 00 3

PE Polietilenas


€/100 vnt.

Saugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skersinis pjūvis 2,5 mm², 6 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 7–14 mm, ir 4 įvadai, skirti kabeliams, kurių skersmuo 7–9 mm. Gnybto dangtelis.

Matmenys: 80 x 43 x 34 mm

Gabaritiniai vidiniai matmenys: 70 x 32 x 31 mm

Po 2 pradūrimo virbus kiekvienai 10 dėžučių



Kabėlių paskirstymo dėžutė A 8

Tipas	Priedai	Spalva	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
A 8 5	1 gnybtų kaladėlė	šviesiai pilka	150	10	6,500	2000 02 4
A 8	be gnybtų kaladėlės	šviesiai pilka	150	10	5,140	2000 01 6
A 8 HF RO	be gnybtų kaladėlės	raudona	150	10	5,140	2000 05 9
A 8 HF RW	be gnybtų kaladėlės	baltas	150	10	5,140	2000 07 5

PE Polietilenas

€/100 vnt.

Saugos klasė IP55, vardinė įtampa 660 V, vardinis skersinis pjūvis 2,5 mm², 7 įvadai kabeliams, kurių skersmuo 8–14 mm. Gnybto dangtelis.

Matmenys: 75 x 75 x 36.2 mm

Gabaritiniai vidiniai matmenys: 65 x 65 x 32 mm

Po 2 pradūrimo virbus kiekvienai 10 dėžučių



Kabėlių paskirstymo dėžutė A 11

Tipas	Priedai	Spalva	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
A 11 5	1 gnybtų kaladėlė	šviesiai pilka	80	10	7,640	2000 32 6
A 11	be gnybtų kaladėlės	šviesiai pilka	80	10	6,200	2000 34 2
A 11 HF RO	be gnybtų kaladėlės	raudona	80	10	6,200	2000 16 4
A 11 HF RW	be gnybtų kaladėlės	baltas	80	10	6,200	2000 18 0

PE Polietilenas


€/100 vnt.

Apsaugos laipsnis IP55, Vardinė įtampa 660 V, Vardinis skerspjūvis 2,5 mm², 12 įvadai kabeliams, kurių skersmuo 8–14 mm.

Matmenys: 85 x 85 x 40 mm

Vidiniai matmenys: 75 x 75 x 35 mm.

Po 2 pradūrimo virbus kiekvienai 10 dėžučių.



Kabėlių paskirstymo dėžutė A 14

Tipas	Priedai	Spalva	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
A 14 5	1 gnybtų kaladėlė	šviesiai pilka	10	10	5,855	2000 38 2
A 14	be gnybtų kaladėlės	šviesiai pilka	10	10	5,855	2000 37 8
A 14 HF RO	be gnybtų kaladėlės	raudona	10	10	5,855	2000 38 6
A 14 HF RW	be gnybtų kaladėlės	baltas	10	10	5,855	2000 39 0

PE Polietilenas

€/100 vnt.


Saugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skersinis pjūvis 2,5 mm², 14 iš anksto sumontuotos įvadinės įmotos kabeliams, kurių skersmuo 7–13 mm.

Gnybto dangtelis.


Matmenys: 100 x 100 x 40 mm

Gabaritiniai vidiniai matmenys: 90 x 90 x 35 mm

Po 2 pradūrimo virbus kiekvienai 10 dėžučių



Kablių paskirstymo dėžutės iš termoplasto, A serija



Kablių paskirstymo dėžutė A 18



Tipas	Priedai	Spalva	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
A 18 5	1 gnybtų kaladėlė	šviesiai pilka	10	10	6,957	2000 41 4
A 18	be gnybtų kaladėlės	šviesiai pilka	10	10	6,957	2000 41 0
A 18 HF RO	be gnybtų kaladėlės	raudona	10	10	6,957	2000 41 8
A 18 HF RW	be gnybtų kaladėlės	baltas	10	10	6,957	2000 42 2

PE Polietilenas

€/100 vnt.


Saugos klasė IP55, vardinė įtampa 400 V, vardinis skersinis pjūvis 2,5 mm², 18 iš anksto sumontuotos įvadinės įmovos kabeliams, kurių skersmuo 7–13 mm.

Gnybto dangtelis.

Matmenys: 125 x 100 x 40 mm

Gabaritiniai vidiniai matmenys: 115 x 90 x 35 mm

Po 2 pradūrimo virbus kiekvienai 10 dėžučių



Gnybtų kaladėlės, kablių paskirstymo dėžutė A serija



Tipas	Spalva	Gnybtų vietų skaičius	Vardinis skerspjūvis mm ²	Vardinė įtampa V	Kartoninėje pakuotėje Vienetas	Pak. Vienetas	Svoris kg/100 vnt.	Art. Nr.
689	šviesiai pilka	5	0,8-2,5	660	500	50	1,420	2017 34 2

PA Poliamidas

€/100 vnt.

Gnybtų korpusas žalvarinis, padengtas nikeliu, varžtai plieniniai, cinkuoti galvaniniu būdu ir skaidriai pasyvuoti, vardinis skersmuo 0,8 - 2,5 mm², vardinė įtampa 660 V, 5 polių, su įvorių gnybtais, didž. prie kiekvieno gnybto prijungiamų laidų skerspjūvis ne didesnis kaip 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² arba

6 x 1 mm², nereikalingus polių galima atskirti ir naudoti kaip atskirus gnybtus.

Kablių paskirstymo dėžučių A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18 sistemos priedai

