

Astronominis laikrodis ASTROCLOCK-1



Paskirtis - Naudojamas elektros vartotojų valdymui per atstumą. Tai geriausia tinka apšvietimo valdymui pagal saulės kilimo ir nusileidimo ciklą. Laikrodis turi plombavimo vietą. Nereikia išorėje montuoti šviesai jautraus jutiklio.

Techniniai duomenys	ASTROCLOCK -1
Maitinimo įtampa	230 V AC
Maitinimo gnybtai	2P 16A/AC 1
Atminties padėčių skaičius	22
Tikslumas	+/- 1s/per dieną prie 23°C
Minimalus intervalas	1s
Plotis	35mm
Montavimas	DIN bėgelis 35mm
Galios nuostoliai	1W
Autonominis maitinimas	4 metai
Darbinė temperatūra	-25...+45°C
Apsaugos klasė	1P 20

Astronominis laikrodis ASTROCLOCK-1

Tipas	Kodas	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
ASTROCLOCK-1	002472031	157	1/10

Analoginiai programuojami laikrodžiai APC-DR1, APC-D1



Paskirtis - Programuoti apšvietimą, šildymą, vėdinimą ir t.t. Galimybė programuoti dienas, parai, savaitei arba metams. Turi plombavimo vietą.

Funkcijos - Programuojasi dienos

Techniniai duomenys	APC-DR1	APC-D1
Maitinimo įtampa	230 V AC	
Maitinimo gnybtai	1P 16A/AC 1	
Minimalus intervalas	15min	
Plotis	17,5mm	
Montavimas	DIN bėgelis 35mm	
Galios nuostoliai	0,5W	
Autonominis maitinimas	min. 100 val.	Be akumulatoriaus
Darbinė temperatūra	-25...+55°C	
Apsaugos klasė	1P 20	

Analoginiai programuojami laikrodžiai APC-DR1, APC-D1

Tipas	Kodas	Svoris (g)	Pakuotė (vnt.)
APC-DR1	002472002	87	1/10
APC-D1	002472001	87	1/10