



Į žemę guldomi apsauginiai kabelių vamzdžiai

Gofruoti dvigubų sienų vamzdžiai EVOCAB FLEX

Lankstus, apsauginis kabelių vamzdis be halogenų iš PE kompozicijos galimas ritiniuose ir standartinės komplektacijos, kiekvienas ritinys turi movą.

Išorinė vamzdžio pusė gofruota, vidus lygus, dėl to labai aukšti vamzdžio mechaninio atsparumo ir atsparumo smūgiams parametrai.

Vamzdis savo atsparumo parametrų visiškai nekeičia nuo -25° C iki +90° C temperatūroje. Standartinis vamzdis yra raudonas (RAL 3020) arba juodas (RAL 9005), kitos spalvos galimos pagal pageidavimą.

FLEX tipas pristatomas su metaline įvilkimo viela (standartinis variantas); vamzdžiai be vielos galimi pagal pageidavimą. Standartinė mova užtikrina patogias ir tvirtas jų jungtis.

Papildomai panaudojus sandarinimo žiedą vamzdžių sujungimo vietose galima pasiekti vandens nelaidumą (0,5 bar).

FLEX Tipas	Kodas	40	50	63	75	90	110	125	160
Išorės Ø [mm]		40.0	50.0	63.0	75.0	90.0	110.0	125.0	160.0
Vidaus Ø [mm]		31.1	39.8	50.9	62.1	75.4	93.1	105.9	136.9
Ritinys [m]		50	50	50	50	50	50	25	25
Lenkimo skersmuo [≥ m]		0,350	0,400	0,500	0,600	0,600	0,800	1,000	1,200
Važta [m]		22950	16800	9600	7800	6600	3900	3325	1800
Spalva 1: raudona	122...	...040050RD	...050050RD	...063050RD	...075050RD	...090050RD	...110050RD	...125025RD	...160025RD
Spalva 2: juoda	122...	...040050BK	...050050BK	...063050BK	...075050BK	...090050BK	...110050BK	...125025BK	...160025BK
Spalva 3: geltonas	122...	...040050YL	...050050YL	...063050YL	...075050YL	...090050YL	...110050YL	...125025YL	...160025YL

Mechaninis atsparumas:
450 N

EN61386-24